

¡Imprima y codifique sus tarjetas a **doble cara**!

Una impresora a color y a doble cara de alto rendimiento para todas sus tarjetas, por unidades o en serie

Dualys³ Essential



La impresora **Dualys3** constituye la impresora a doble cara de referencia para la personalización de series medianas y grandes y la producción instantánea de tarjetas innovadoras.

La impresora **Dualys3** combina una excelente calidad gráfica, una alta velocidad de impresión y una gran autonomía. Cuenta con la tecnología más avanzada en materia de consumibles y de codificación, lo que le permite adaptarse a todas sus tarjetas y, además, garantizar una productividad impecable y sin igual.

AUTONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD



La impresora **Dualys3** dispone de un cargador y de una bandeja de recepción con capacidad para 100 tarjetas.

Esta combinación la convierte en la herramienta ideal para los usuarios que deseen emitir tarjetas en volúmenes medianos y grandes.

Gracias a su velocidad de impresión, es capaz de producir 125 tarjetas por hora a doble cara sin ninguna intervención del usuario.

Gracias a su cargador manual, único en su género, en un abrir y cerrar de ojos puede transformarse en una impresora "por unidades".

APLICACIONES

La impresora **Dualys3** se adapta sobre todo a las necesidades de los hospitales, las universidades y otros centros de enseñanza superior, los bancos, las agencias estatales o las empresas y organismos proveedores de servicios.

- Tarjetas de pago
- Documentos de identidad
- Carnés de estudiante
- Tarjetas seguras para los controles de acceso
- Permisos de conducir
- Abonos de transporte



VENTAJAS

■ Alto rendimiento

En la impresión a color y a doble cara (YMCKO-K), la impresora **Dualys3** es una de las más rápidas de su categoría. Se caracteriza por ofrecer una alta calidad gráfica, tanto en formato monocromo como en color. Su motor de impresión a doble cara le permite adaptarse a sus diferentes necesidades en materia de impresión de tarjetas.

■ Personaliza tarjetas sofisticadas

La impresora **Dualys3** integra lo mejor de la tecnología, en términos tanto de codificación magnética conforme a las normas más exigentes como de codificación de tarjetas inteligentes con o sin contacto.

Por ejemplo, la impresora **Dualys3** puede producir diariamente carnés de estudiante con un gran número de características: monedero electrónico, acceso a las instalaciones, abono para el transporte público, pago en los comedores, acceso a la biblioteca.

■ Abierta a la integración

La impresora **Dualys3** ha sido diseñada para integrar todas las opciones que pueda necesitar el usuario: su Hub USB interno permite conectar codificadores específicos.

Gracias a sus dispositivos de conexión USB y Ethernet TCP/IP, se integra perfectamente en sus redes informáticas, con un sistema operativo Windows, Mac OS X o Linux.

Existe una versión "Kiosk" con múltiples opciones para integrarla en puntos de libre servicio.

Los programadores tienen a su disposición una guía de programación y un conjunto de herramientas de desarrollo.

evolIS
card printers



Dualys[®]
Essential

Impresión y codificación de las tarjetas a color y a doble cara. Dualys3.

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo de impresión en color; cabezal de impresión 300 ppp (11,8 puntos/mm)
- Puerto USB (cable incluido) y Ethernet TCP-IP
- 16 MB RAM que permiten almacenar dos tarjetas de color (doble cara)
- Estación de volteo para la impresión a doble cara
- Cargador extraíble de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Bandeja de recepción de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Panel de control con 1 botón y 4 indicadores luminosos (LED)
- Color de la tapa: Azul Océano
- Conforme con la directiva RoHS

MODO DE IMPRESIÓN

- Sublimación del color y transferencia térmica monocroma
- Sistema avanzado de gestión de los colores
- Impresión de borde a borde y a doble cara
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Opciones de codificación (combinables entre sí):
 - Codificador banda magnética ISO 7811 HICO/LOCO o JIS2
 - Estación de contacto para chips – ISO 7816-2
 - Estación de contacto para chips y codificador de tarjetas con chip – PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjetas sin contacto – ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Cargador adicional de 100 tarjetas
- Cargador de tarjetas manual
- Bolsa de transporte
- Kits de limpieza

CINTAS

- Cinta monocroma negra 2 paneles KO – 500 tarjetas/cinta
- Cinta color 5 paneles YMCKO – 200 tarjetas/cinta
- Cinta color 6 paneles YMCKO-K – 200 tarjetas/cinta
- Cinta color semi-paneles YMCKO – 400 tarjetas/cinta
- Cintas monocromas – hasta 1.000 tarjetas/cinta (negro, rojo, verde, azul, blanco, oro y plata)
- Cintas especiales:
 - Barniz holograma – hasta 350 tarjetas/cinta
 - Tinta rascable – hasta 1.000 tarjetas/cinta
 - Cinta monocroma BlackWAX (para tarjetas de ABS y barnices especiales) – hasta 1.000 tarjetas/cinta

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

- Color 1 cara (YMCKO): 150 tarjetas/hora
- Color 2 caras (YMCKO): 125 tarjetas/hora
- Monocroma 1 cara: hasta 1.000 tarjetas/hora⁽¹⁾
- Monocroma 2 caras: hasta 350 tarjetas/hora⁽¹⁾

FORMATO DE LAS TARJETAS

- ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

TIPO DE TARJETAS

- Tarjetas de PVC, PVC compuesto, PET, ABS⁽¹⁾ y barnices especiales⁽¹⁾

ESPESOR DE LAS TARJETAS

- Entre 0,25 mm⁽²⁾ y 1 mm
- Impresión a doble cara recomendada a partir de 0,50 mm

FUENTES

- Arial 100, Arial Bold 100
- Código de barras – Código 39, 2/5 entrelazado

SISTEMAS OPERATIVOS

- Windows™ 7, XP y Vista (32 y 64 bits)
- Controladores para Windows™ 2003 y 2000 disponibles por encargo
- Macintosh™ OS X v10.2 – 10.6
- Linux

PROGRAMA SUMINISTRADO

- Programa eMedia Card Designer para el diseño y la edición de tarjetas de identificación:
 - Compatible con Windows™ 7, XP, Server 2003 y Vista 32 y 64 bits
 - Enlace hacia las bases de datos de Microsoft™ Excel

INTERFAZ

- Puerto USB (cable incluido) y Ethernet TCP-IP

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

- 235 mm (Alto) x 447 mm (Largo) x 237 mm (Ancho)

PESO DE LA IMPRESORA

- 7,4 kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

- Alimentación eléctrica: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A
- Impresora: 24 V DC, 3 A

ENTORNO

- Temperatura mín./máx. de funcionamiento: 15°/30° C
- Humedad: entre 20% y 65% sin condensación
- Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5°/+70° C
- Humedad de almacenamiento: entre 20% y 70% sin condensación
- Ventilación en funcionamiento: aire libre

GARANTÍA

- 3 años (impresora y cabezal de impresión), número ilimitado de impresiones⁽³⁾

⁽¹⁾ En condiciones específicas

⁽²⁾ Las tarjetas de 0,25 mm deben utilizarse únicamente para impresiones en formato monocromo

⁽³⁾ La validez de la garantía depende del estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso y mantenimiento, y de la utilización de los consumibles Evolis High Trust[®]

EUROPE, MIDDLE-EAST, AFRICA

Evolis Card Printer · 14, avenue de la Fontaine · Z.I. Angers Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tel: + 33 (0) 241 367 606 · Fax: + 33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

AMERICAS · Evolis Inc. · Fort Lauderdale · evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC · Evolis Asia Pte Ltd · Singapore · evolisasia@evolis.com

CHINA · infochina@evolis.com

JAPAN · infojapan@evolis.com